

PRODUCTOS



PISO BRILLANTE LISO

- ✓ Dimensiones:
- Tablón 30 x 30 x 4.5 cms.
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tablón 25 x 25 x 4 cms.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Escalera 25 x 25 cms.
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.



PISO BRILLANTE GRAFILADO

- ✓ Dimensiones:
- Tablón 30 x 30 x 4.5 cms.
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tablón 25 x 25 x 4 cms.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.



PISO NATURAL MARFIL (ARENA)

- ✓ Dimensiones:
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Escalera 25 x 25 cms.
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.



PISO NATURAL TERRACOTA

- ✓ Dimensiones:
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Escalera 25 x 25
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.



PISO NATURAL SEPIA (TABACO)

- ✓ Dimensiones:
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Escalera 25 x 25 cms.
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.



PISO NATURAL TRINIDAD

- ✓ Dimensiones:
- Tableta 30 x 30 x 1 cm.
- Tableta 25 x 25 x 1 cm.
- Escalera 25 x 25 cms.
- Enchape 7 x 25 x 1 cm.

TABLA DE MEDIDAS, PESOS Y RENDIMIENTOS

Referencia	Unidad	Medidas (cms)	Und/m2	Peso Kg. m2
Tablón 30 x 30	m2	30 x 30 x 4 cms.	5,5	24,5
Tableta 30 x 30	m2	30 x 30 x 1 cms.	11	22
Tablón 25 x 25	m2	25 x 25 x 4 cms.	8	24
Tableta 25 x 25	m2	25 x 25 x 1 cms.	16	22
Tableta 7 x 25	m2	7 x 25 x 1 cms.	56	22
Escalera 25 X 25	m2	25 x 25 x 1 cms.	4	14

MANUAL DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

A continuación damos las recomendaciones para la instalación y mantenimiento de nuestros pisos:

1. Con el fin de evitar errores en la instalación, se recomienda asesorarse de un profesional con experiencia en la instalación de este tipo de producto.
2. Previo a la instalación se debe impermeabilizar y nivelar el entrepiso donde se colocará el producto.
3. Humedecer un poco la superficie a trabajar y utilizar pego ó mezcla de cemento para instalar el producto.
4. Desempacar por lo menos de 2 a 4 metros cuadrados para que el profesional observe las diferentes tonalidades y las vaya entrelazando. *(El gres por su proceso de cocción tiene una variación normal en su color y/o tonos los cuales, **Tejar Los Vados** selecciona con el fin de buscar una uniformidad de tonos claros y oscuros; estas variaciones se consideran como normales).* La variación de las medidas se presentan por los diferentes niveles de temperatura *(hasta 1000 °C)* a los cuales es sometido el producto, por lo tanto estas variaciones son normales en este tipo de material y en ningún momento deben considerarse como defectos de fábrica.
5. Para la instalación del producto la brecha *(Distancia entre una tableta y otra)* debe ser de 1 cm aproximadamente. Es muy importante para no manchar la tableta con el mortero de pego o cemento, ir limpiando a medida que se vaya instalando *(se remueven los residuos con una estopa o un trozo de tela húmedo)*. Este proceso ayuda en la limpieza final.
6. Una vez se haya instalado el piso, se debe esperar aproximadamente 24 horas para realizar la emboquillada. El piso se debe humedecer junto con la ranura que se va a brechar, para que se adhieran de mejor forma y a su vez no se manche en exceso.

Tipos de Brechas:

- a. Blanca
- b. Gris

Para la instalación de pisos se sugiere utilizar brecha de color gris, ya que esta disimula más la mugre y la suciedad normal del paso. La brecha blanca funciona muy bien para las instalaciones en las paredes.

7. Limpiar los excesos del emboquillado, estando el piso húmedo. De esta forma facilita este proceso y evita que se manche.
8. Una vez finalizado el proceso de la instalación del piso y esté listo, se debe esperar por lo menos 24 horas para realizar la limpieza total. Lavar con abundante agua y jabón.
9. Transcurridos 15 días, utilizar **LIMPIADOR DE MANCHAS DE CEMENTO**, para quitar las manchas blancas del cemento y dejar secar.
10. Si el piso instalado es brillante sugerimos usar **CERA** una vez al mes o cada vez que sea necesario. Si el piso es colonial sugerimos usar **SELLANTE** para proteger de la humedad y el sol *(Aplica para instalaciones en interiores y exteriores).*

Para su mantenimiento sugerimos no usar: materiales que puedan alterar la tonalidad del producto (aceites, grasas, ácidos, ACPM, etc.)